

Dripline Pro

Csepegtető öntözőrendszer ültetvényekhez és zöldségkultúrákhoz

TERÜLET 1 ha-tól	VÍZADAG 0,6–2,3 l/h	SZŰRÉS 120–200 mesh, automata	TÁPOLDATOZÁS Integrált
----------------------------	-------------------------------	---	----------------------------------

A Dripline Pro nyomáskompenzált csepegtetőcsöveket, automata öblítésű szűrőállomást és tápoldat-adagolót foglal rendszerbe. Alma-, meggy-, szőlő- és bogyósültetvényekhez, valamint szabadföldi zöldségtermesztéshez tervezzük és telepítjük.

A rendszer a GreenControl vezérlővel és a MeteoNode meteoállomással összekapcsolva az öntözést és a tápanyag-kijuttatást a párolgás és a talajnedvesség alapján ütemezi. A csepegtetőcső 0,6–2,3 l/h vízadagú, 3–12 éves élettartamú kivitelben választható.

Műszaki specifikáció

CSEPEGTETŐCSŐ

Átmérő	16 / 20 / 22 mm
Falvastagság	0,6–1,2 mm
Csepegtetőtávolság	30 / 50 / 75 / 100 cm
Nomáskompenzáció	0,5–4,0 bar tartományban

SZŰRŐ- ÉS TÁPOLDATOZÓ ÁLLOMÁS

Szűrőtípus	Tárcsás vagy homokszűrő, automata öblítés
Kapacitás	10–200 m ³ /h
Adagolás	2 vagy 4 csatornás, pH/EC szabályozással
Vezérlés	GreenControl kompatibilis

Jellemzők

- Fagyvédelmi üzemmód mikroszórófejekkel
- Zónánként programozható öntözés
- Automata szűrőöblítés nyomáskülönbség alapján
- Hosszú élettartamú, UV-álló csövek

Alkalmazási területek

- Alma, körte, meggy
- Szőlő, bogyósok
- Paprika, paradicsom, dinnye
- Faiskola, dísznövény

Elérhetőség és ár

Elérhetőség: projektalapú. Ár méretezés és tervezés után, hektáralapú ajánlattal.

A műszaki adatok tájékoztató jellegűek; a pontos konfigurációt az ajánlat tartalmazza.

Demonstrációs dokumentum: az AgroNova Systems Kft. fiktív vállalkozás, a termék és adatai nem valósak. Referencia céljára készült bemutató.