

HydroPump 22

Frekvenciaváltós szivattyúállomás öntözőrendszerekhez

TELJESÍTMÉNY 22–90 kW	VÍZHOZAM 40–400 m³/h	HAJTÁS Frekvenciaváltós	KIVITEL Konténer / szabadon álló
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--

A HydroPump 22 kompakt szivattyúállomás pivot, lineár és csepegtető rendszerek vízellátásához. Frekvenciaváltós hajtása a fogyasztói igényhez igazítja a nyomást, így a felesleges energiafogyasztás és a csőhálózat túlterhelése elkerülhető.

Műszaki specifikáció

MŰSZAKI ADATOK

Szivattyú	Többfokozatú centrifugál, öntöttvas vagy rozsdamentes
Motor	IE3, 400 V, 22 / 37 / 55 / 90 kW
Nyomástartomány	2–8 bar
Védelem	Szárazfutás, túláram, fázishiba
Vezérlés	Nyomásszabályozás, távindítás, energianapló

Jellemzők

- Energiatakarékos nyomástartás
- Távindítás a pivot vezérlőről
- Kút- és felszínivíz-forráshoz egyaránt
- Fagyvédett konténerkivitel opció

Alkalmazási területek

- Center pivot vízellátás
- Csepegtető rendszerek
- Tápoldatozó állomások

Elérhetőség és ár

Elérhetőség: rendelésre. Ár konfigurációtól függően, ajánlatkérésre.

AgroNova Systems Kft. · 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 27. · +36 42 000 9100 · ertekesites@agronova-demo.hu · <https://agronova-demo.duckdns.org>

A műszaki adatok tájékoztató jellegűek; a pontos konfigurációt az ajánlat tartalmazza.

Demonstrációs dokumentum: az AgroNova Systems Kft. fiktív vállalkozás, a termék és adatai nem valósak. Referencia céljára készült bemutató.